

MARMERWAS VAST

TECHNISCHE FICHE

Revisie datum: 30/09/2012



1. OMSCHRIJVING

Marmierwas is een vast smeerbare en gebruiksklare terpentijnwas gemaakt voor het beschermen en onderhouden van marmers en natuursteen. Op basis van authentieke producten geeft deze marmierwas extra uitstraling aan vloeren en ornamenten. Geschikt voor zelfs het witste marmier.

2. BIJZONDERE KENMERKEN

De marmierwas vergeelt niet, kleeft niet (siliconenvrij) en geeft een discrete patina. Bevat meerdere natuurlijke wassen en microkristallijnwas. Veilig door gebruik van niet-aromatisch oplosmiddel. Bevat echte terpentijngom.

3. TOEPASSING

De "Merkelbach Marmierwas" wordt gebruikt voor het beschermen en onderhouden van alle marmers en natuursteen, ook de meest delicate. De was helpt het vochtgehalte regelen en geeft na verloop van tijd een mooie patina. Het gebruik van ontkleurde wassen maakt dat er geen gelige schijn op de ondergrond komt. Het gebruik van microkristallijnwas verhoogt de sterkte zonder verkleuring. De combinatie van gebruikte wassen geeft een groot uithardend vermogen met voldoende vloeit en flexibiliteit.

4. VERPAKKING EN KLEUR

Het product wordt aangeboden in metalen verpakking: blik van 375 ml en emmer van 5 liter. Het is verkrijgbaar in kleurloos (ook wit genoemd) en zwart.

5. GEBRUIKSAANWIJZING (zie ook onze korte handleiding "Boenen")

Algemene voorbereiding: het oppervlak reinigen en oppervlaktefouten herstellen, grondig afstoffen. Oude waslagen verwijderen met "Merkelbach wasverwijderaar".

De marmierwas aanbrengen bij kamertemperatuur (inboenen), 2-4 uur laten drogen, en dan grondig borstelen (opboenen). Na 24 opnieuw opboenen met doek of zachte borstel. Het opboenen wekelijks herhalen gedurende 4 weken. Daarna onderhoud door stofzuigen, vuil opnemen met uitgewrongen dweil en maandelijks opboenen. Slechts opnieuw inboenen met marmierwas wanneer matte plekken ontstaan.

Voor ornamenten en beelden: gebruikt een vod of borstel. Opboenen kan makkelijk met een mechanische boenborstel voor boormachines.

Voor vloeren (mechanisch): aanbrengen met een kortharige bezem, uitwrijven met roterende machine met witte pad, na 2-4 uur droging opnieuw nawrijven met witte pad. Opboenen met wollen pad.

Onderhoud bij voorkeur met een boenmachine, zoals in de handel verkrijgbaar.

6. HANTERING EN OPSLAG:

Bewaren in een goed gesloten verpakking in een gesloten, vorstvrije, geventileerde ruimte. De levensduur is meer dan 5 jaar.

7. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN:

Smeltpunt/smeltraject, °C :	55
Vlampunt, °C :	42
Zelfontbranding, °C :	210
Wateroplosbaarheid :	onoplosbaar
Geur :	licht terpeen
Viscositeit, mPa.s/20°C :	100000

8. ECOLOGISCHE INFORMATIE:

Restafval niet in het milieu verspreiden.

9. VEILIGHEIDSINFORMATIE:

Stabiel preparaat. Niet verhitten. Gebruik bij voorkeur in een geventileerde ruimte en draag handschoenen. Raadpleeg voor gebruik de veiligheidsfiche.

Deze technische fiche is opgesteld conform aan de EEG richtlijnen. Zij is met de grootst mogelijke zorg opgesteld. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of van het betreffende product zou worden veroorzaakt. Raadpleeg de veiligheidsfiche. Test steeds alle producten op een kleine oppervlakte voor gebruik.

VERANTWOORDELIJKE VERDELER:

Les Ateliers Peré BVBA (Merkelbach)
Lambermontplaats 34 B2000 Antwerpen
Tel:03.658.33.79 Fax:03.652.04.74