

TERPENTIJNWAS VAST

TECHNISCHE FICHE
Revisie datum: 30/09/2012



1. OMSCHRIJVING

Terpentijnwas is een vast smeerbare en gebruiksklare was gemaakt voor het beschermen en onderhouden van hout. Op basis van authentieke producten geeft deze terpentijnwas was extra uitstraling aan vloeren, lambrisering en meubels. Geschikt voor alle houtsoorten.

2. BIJZONDERE KENMERKEN

De terpentijnwas vergeelt niet, kleeft niet (siliconevrij) en geeft een warme patina. Bevat Belgische bijenwas, carnauba en andere wassoorten. Veilig door gebruik van niet-aromatisch oplosmiddel. Bevat echte terpentijn gom.

3. TOEPASSING

De "Merkelbach Vaste Terpentijnwas" wordt gebruikt voor het beschermen en onderhouden van alle houtsoorten, ook de meest delicate. De was helpt het vochtgehalte in het hout regelen en geeft na verloop van tijd een mooie patina. Het gebruik van terpentijn gom verhoogt het indringend vermogen en werkt insect werend. De combinatie van gebruikte wassen geeft een groot uithardend vermogen met voldoende vloeï en flexibiliteit.

De was kan direct op het hout aangebracht worden maar ook over vrijwel alle lakken, vernissen, schellak en zelfs met olie behandeld hout. De standaard terpentijnwas is gemaakt voor bescherming en onderhoud. Wilt u kleuren, gebruik dan Merkelbach Patineerwas.

4. VERPAKKING EN KLEUR

Het product wordt aangeboden in metalen verpakking: blik van 375 ml en emmer van 5 liter.

Het is verkrijgbaar in volgende kleuren:

Kleurloos (ook wit genoemd) : Toepasbaar op alle houtsoorten, geen verdonkering op lichte eik.

Geel: zacht geel-oker, op basis van ongebleekte bijenwas, voor traditioneel boenwerk

Champagne: eigentijdse elegante tint, schitterend op visgraatparket.

Loogkleur: uitgepuurde licht groenige tint

Lichtbruin: breed toepasbaar voor lichte houtsoorten

Middenbruin: breed toepasbaar

Donkerbruin: veel gebruikt voor antiek en oudere vloeren, kerken

Mahonie: speciaal voor mahonie, kers en roodhout, diepe glans

Castle: vrij licht bruinig, mooi op grote voeren en lambrisering

English Color wax: bekende vrij donkere Engelse waskleur

Oxblood: donker en roodbruinig voor zwaardere ontwerpen en oude vloeren

Noten: op zeer donkere houtsoorten, licht mooi op

Zwart: met licht bruinige toets, breed inzetbaar

5. GEBRUIKSAANWIJZING (zie ook onze korte handleiding "Boenen")

Algemene voorbereiding: het hout reinigen en oppervlaktefouten herstellen, schuren en afstoffen. Oude waslagen verwijderen met "Merkelbach wasverwijderaar".

De boenwas aanbrengen (inboenen), 2-4 uur laten drogen, en dan grondig borstelen (opboenen). Na 24 opnieuw opboenen met doek of zachte borstel. Het opboenen wekelijks herhalen gedurende 4 weken.

Daarna onderhoud door stofzuigen, vuil opnemen met uitgewrongen dweil en maandelijks opboenen. Slechts opnieuw inboenen wanneer matte plekken ontstaan.

Voor meubels: gebruikt een vod of borstel. Opboenen kan zeer goed met een mechanische boenborstel voor boormachines.

Voor vloeren (mechanisch): aanbrengen met een kortharige bezem , uitwrijven met roterende machine met witte pad, na 2-4 uur droging opnieuw nawrijven met witte pad. Opboenen met wollen pad.

Onderhoud bij voorkeur met een boenmachine, zoals in de handel verkrijgbaar.

6. HANTERING EN OPSLAG:

Bewaren in een goed gesloten verpakking in een gesloten, vorstvrije, geventileerde ruimte. De levensduur is meer dan 5 jaar.

7. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN:

Smeltpunt/smeltraject, °C :	55
Vlampunt, °C :	42
Zelfontbranding, °C :	210
Wateroplosbaarheid :	onoplosbaar
Geur :	licht terpeen
Viscositeit, mPa.s/20°C :	100000

8. ECOLOGISCHE INFORMATIE:

Restafval niet in het milieu verspreiden.

9. VEILIGHEIDSINFORMATIE:

Stabiel preparaat. Niet verhitten. Gebruik bij voorkeur in een geventileerde ruimte en draag handschoenen. Raadpleeg voor gebruik de veiligheidsfiche.

Deze technische fiche is opgesteld conform aan de EEG richtlijnen. Zij is met de grootst mogelijke zorg opgesteld. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of van het betreffende product zou worden veroorzaakt. Raadpleeg de veiligheidsfiche. Test steeds alle producten op een kleine oppervlakte voor gebruik.

VERANTWOORDELIJKE VERDELER:

Les Ateliers Peré BVBA (Merkelbach)
Lambermontplaats 34 B2000 Antwerpen
Tel:03.658.33.79 Fax:03.652.04.74